

اسپری روان کننده

BENSON

روغن چندمنظوره یک روغن نفوذی است که توانایی ورود به فضاهای باریک برای آزادسازی قطعات مکانیکی، عمل به عنوان روان کننده، پاک کننده، پاک کننده، آزادکننده قالب و ضدزنگ دارد. این محصول در تمام صنایع، در ساختمان، لوله کشی، کارهای برقی و عملیات نگهداری عمومی از جمله رفع گیر دربها، کابلها، لکه برداری و غیره استفاده می شود. در صنعت خودرو، به عنوان روان کننده مؤثر لولاهای، پیچها، قفلها، سیستم های ترمز و تعلیق عمل می کند، رطوبت را از مدارهای احتراق دور می کند. در کشاورزی، برای بازکردن پیچها و مکانیزم های گیرکرده، نگهداری و روانکاری تجهیزات و جلوگیری از اتصال کوتاه ناشی از آب استفاده می شود.

مزایا:

- روانکاری، رفع صداهای جیرجیر
- محافظت در برابر رطوبت، گرد و غبار، زنگ زدگی و خوردگی
- پاک کردن لکه ها، چربی، دوده، جوهر و غیره
- آزادسازی قطعات زنگ زده
- مناسب برای صنعت، خانه، دفتر، خودرو، قایق، دوچرخه و غیره
- روان کننده بدون سیلیکون



نشانی: خیابان ۱۵ خرداد، خیابان پامنار، کوچه حاجیها، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۱۰۱
تلفن: ۳۳۹۰۸۱۸۰ - ۳۳۹۰۵۰۰۷ - ۳۳۹۰۵۱۵۰ (۰۲۱)
WWW.ARYAIR.COM


شرکت آریا تجارت

اسپری روان کننده

BENSON

۱. قوطی را به مدت ۶۰ ثانیه خوب تکان دهید. به طور سخاوتمندانه اسپری کنید تا ناحیه مورد نظر کاملاً اشباع شود و اجازه دهید خیس بخورد.
۲. اسپری روغن چندمنظوره را مستقیماً در محل مورد نیاز اعمال کنید.
۳. اجازه دهید ناحیه درمان شده خیس بخورد، در صورت نیاز دوباره اعمال کنید.
۴. روان کننده را پاک نکنید.
۵. اسپری را فقط در محیط‌های دارای تهویه مناسب اعمال کنید.
۶. در جای خنک و خشک، دور از نور خورشید نگهداری کنید.
۷. قوطی خالی را در سطل زباله بیندازید.

تاریخ مصرف : ۴۸ ماه از تاریخ تولید، در صورتی که در دمای ۳۰°C یا کمتر و در ظرف اصلی باز نشده نگهداری شود

ایمنی:

بسیار قابل اشتعال

- محتویات تحت فشار هستند.

- سوراخ یا سوزاندن ممنوع.

- در آب داغ یا نزدیک منابع گرما مانند اجاق و رادیاتور قرار

ندهید.

- فقط در محیط‌های دارای تهویه مناسب استفاده شود.

اطلاعات فنی



مشخصات	شرح
زرد روشن	رنگ
g/ml 0.74 ۲۰ °C	چگالی
ملایم نفتی	بو
فنثی	مقدار PH
۲۳۹	دمای فود اشتعالی
۶۶۳/۱۴۷	ممدوده نقطه جوش
۷۹/۵	نقطه اشتعال